



## Комплект трьох відгалужувальних термоусаджувальних муфт D3UPTH для відгалуження від трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном

**Призначення:** Комплект трьох термоусаджувальних відгалужувальних муфт D3UPTH призначений для реалізації відгалуження від трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном з номінальною напругою 20 кВ.

Клас напруги 20 кВ

**Марки кабелів:** XnRUHKXS, XRUHAKXS, XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, APвПу2г, ПвП2г, APвЭгаП та аналогічні.

**Конструкція:** До комплекту муфти входять відгалужувальні з'єднувачі з центруючими вставками для різних значень перерізів кабелю. Болти мають зрівні головки.

**Муфта відповідає стандартам:** HD 629.1.S2, IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.



D3UPTH

Комплект муфт для кабелів у полімерній ізоляції з проволочним екраном зі з'єднувачами		
Напруга $U_o / U (U_m)$ , кВ	Позначення	Переріз жил, мм <sup>2</sup>
12 / 20 (24)	D3UPTH 24 50-240 CM	50-240


**Відгалужувальна заливна муфта DTIM PS3 для трижильного кабелю у паперовій ізоляції**

10 кВ

Клас напруги



**Призначення:** Відгалужувальна заливна муфта DTIM PS3 призначена для виконання відгалуження від трижильних кабелів у паперовій ізоляції.

**Марки кабелів:** ААБл, ААБ2л, ААШв, ААШнг, АСБ, АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, ЦСБл та аналогічні.

**Конструкція:** До комплексу муфти входять відгалужувальні з'єднувачі.

**Муфта відповідає стандартам:** ГОСТ 13781.0-86.


**DTIM PS3**

Напруга $U_o / U (U_m)$ , кВ	Позначення	Магістральний кабель	Кабель відгалуження	Довжина муфти, мм
		Переріз жили магістралі, мм <sup>2</sup>	Переріз жили відгалуження, мм <sup>2</sup>	
6 / 10 (12)	DTIM PS3 50-240 CM	50 - 240	50 - 240	260



Розділювач фаз

Відгалужувальний з'єднувач



Смола із заповнюючою сіткою



Поліуретанова смола



Відгалужувальний з'єднувач