



Інструмент WS 64 для зняття оболонки та ізоляції



Універсальний інструмент для зняття зовнішніх оболонок або зольційних шарів з кабелів у полімерній ізоляції.

Швидке і просте налаштування під кабелі різних розмірів з допомогою підпружиненого затискаючого механізму.

Характеристики:

- Точне налаштування під різну товщину ізоляції завдяки мікрометричному регулюванню ножа.
- Робочий діаметр від 12,7 мм до 63,5 мм.
- Міцний корпус.
- Довжина: 200 мм.
- Маса: 860 г.

Інструмент WS 74 для зняття напівпровідного шару



Інструмент для зняття напівпровідного екрануючого шару з кабелю у полімерній ізоляції.

Характеристики:

- Лезо забезпечує скошений зріз під кутом 20° в кінці напівпровідної оболонки.
- Точне регулювання леза з кроком 0,1 мм.
- Перемикач забезпечує легкий перехід від спіральної зачистки до зупинки без використання додаткового стопорного пристрою.
- Поставляється з запасним лезом.
- Робочий діаметр від 12 до 50 мм.
- Довжина - 136 мм.
- Маса: 544 г.

Гайкокрут ESM 150-2



Портативний електричний гайкокрут з акумуляторною батареєю.

Характеристики:

- Швидкість обертання без навантаження: 2200 обертів за хвилину без навантаження.
- Швидкість впливу при повному навантаженні: 3200 ударів за хвилину.
- Максимальний крутний момент: 200 Нм.
- Тривалість роботи на одному заряді батареї: 100 зривів головок (з моментом зриву 40 Нм) з батареєю BL 1430 (3 А год).
- Температура експлуатації: від -10 ° до + 40 ° С.
- Маса з врахуванням батареї: 1,6 кг.

Комплектація:

- 2 літєвих батареї - 3 А год; 14,4 В: BL 1430.
- Швидкісний зарядний пристрій - 220-240 В; 50/60 Гц: CH 1435-HC.
- Шестигранні головки: DS3 H10, DS3 H13, DS3 H16, DS3 H19.
- Зовнішні шестигранні головки 5 і 6 мм: DS3 HC5X, DS3 HC6X.
- Кейс: CP-ESM 150-2.

Обозначение	Комплектующие
ESM150-2KLE	1 ESM150-2 2 BL1430 1 CH1863-HC 1 DS3KE 1 CP-ESM150-2
DS3KE	1 DS3H10 1 DS3H13 1 DS3H16 1 DS3H19 1 DS3HC5X 1 DS3HC6X